GB 13495-1992　消防安全标志（摘要）

国家技术监督局 1992-06-12 批准　1993-03-01 实施

本标准参照采用国际标准 ISO　6309_1987《消防安全标志》

1 主题内容与适用范围

1.1 本标准规定了与消防有关的安全标准及其标志牌的制作、设置位置。

1.2 本标准的应用领域要尽可能广泛地扩大到需要或者应该的一切场所，以向公众下列内容的位置和性质。 a．火灾报警和手动控制装置；

b．火灾时疏散途径；

c．灭火设备；

d．具有火灾、爆炸危险的地方或物质。

本标准不适用于 GB　4327_84《消防设施图形符号》所覆盖的设计图或地图上用的图形符号。

2 引用标准

GB　2893 安全色

3 消防安全标志

消防安全标志由安全色、边框、以图象为主要特征的图形符号或文字构成的标志，用以表达与消防有关的安全信息。消防安全标志的颜色应符合 GB 2893 中的有关规定。消防安全标志按照主题内容与适用范围的分类，以表格的形式列出。

	标志名称：消防手动启动器 英文名称：MANUAL ACTIVATING DEVICE 国标代码：GB 13495-1992	简介： 消防手动启动器 指示火灾报警系统或固定灭火系统等的手动启动器 ISO 6309　No.1
	标志名称：发声警报器 英文名称：FIRE ALARM 国标代码：GB 13495-1992	简介： 发声警报器 可单独用来指示发声警报器，也可与 3.1.1 条标志一起使用，指示该手动启动装置是启动发声警报器的 ISO 6309　No.2
	标志名称：火警电话 英文名称：FIRE TELEPHONE 国标代码：GB 13495-1992	简介： 火警电话 指示在发生火灾时，可用来报警的电话及电话号码 GB 2894－1988　No.4－8
	标志名称：紧急出口 英文名称：EXIT 国标代码：GB 13495-1992	简介： 紧急出口 指示在发生火灾等紧急情况下，可使用的一切出口。在远离紧急出口的地方，应与 3.5.1 标志联用，以指示到达出口的方向 GB 10001－1988　No.4

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

	标志名称：紧急出口 英文名称：EXIT 国标代码：GB 13495-1992	简介： 紧急出口 指示在发生火灾等紧急情况下，可使用的一切出口。在远离紧急出口的地方，应与 3.5.1 标志联用，以指示到达出口的方向 GB 10001－1988　No.4
	标志名称：滑动开门 英文名称：SLIDE 国标代码：GB 13495-1992	简介： 滑动开门 指示装有滑动门的紧急出口。箭头指示该门的开启方向 ISO 6309　No.6
	标志名称：滑动开门 英文名称：SLIDE 国标代码：GB 13495-1992	简介： 滑动开门 指示装有滑动门的紧急出口。箭头指示该门的开启方向 ISO 6309　No.6
	标志名称：推开 英文名称：PUSH 国标代码：GB 13495-1992	简介： 推开 本标志置于门上，指示门的开启方向 ISO 6309　No.7
	标志名称：拉开 英文名称：PULL 国标代码：GB 13495-1992	简介： 拉开 本标志置于门上，指示门的开启方向 ISO 6309　No.8
	标志名称：击碎板面 英文名称：BREAK TO OBTAIN ACCESS 国标代码：GB 13495-1992	简介： 击碎板面 指示：a.必须击碎玻璃板才能拿到钥匙或拿到开门工具。b.必须击开板面才能制造一个出口 ISO 6309　No.9
	标志名称：禁止阻塞 英文名称：NO OBSTRUCTING 国标代码：GB 13495-1992	简介： 禁止阻塞 表示阻塞（疏散途径或通向灭火设备的道路等）会导致危险 ISO 6309　No.5

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

	标志名称：禁止锁闭 英文名称：NO LOCKING 国标代码：GB 13495-1992	简介： 禁止锁闭 表示紧急出口、房门等禁止锁闭
	标志名称：灭火设备 英文名称：FIRE-FIGHTING EQUIPMENT 国标代码：GB 13495-1992	简介： 灭火设备 指示灭火设备集中存放的位置 ISO 6309 No.10
	标志名称：灭火器 英文名称：FIRE EXTINGUISHER 国标代码：GB 13495-1992	简介： 灭火器 指示灭火器存放的位置 ISO 7001 ADD1－014
	标志名称：消防水带 英文名称：FIRE HOSE 国标代码：GB 13495-1992	简介： 消防水带 指示消防水带、软管卷盘或消火栓箱的位置 ISO 6309 No.12
	标志名称：地下消火栓 英文名称：FLUSH FIRE HYDRANT 国标代码：GB 13495-1992	简介： 地下消火栓 指示地下消火栓的位置
	标志名称：地上消火栓 英文名称：POST FIRE HYDRANT 国标代码：GB 13495-1992	简介： 地上消火栓 指示地上消火栓的位置
	标志名称：消防水泵接合器 英文名称：SIAMESE CONNECTION 国标代码：GB 13495-1992	简介： 消防水泵接合器 指示消防水泵接合器的位置
	标志名称：消防梯 英文名称：FIRE LADDER 国标代码：GB 13495-1992	简介： 消防梯 指示消防梯的位置 ISO 6309 No.13

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

	标志名称：当心火灾－－易燃物质 英文名称：DANGER OF FIRE－HIGHLY FLAMMABLE MATERALS 国标代码：GB 13495-1992	简介： 当心火灾－－易燃物质 警告人们有易燃物质，要当心火灾 ISO 6309　No.14
	标志名称：当心火灾－－氧化物 英文名称：DANGER OF FIRE－OXIDIZING MATERALS 国标代码：GB 13495-1992	简介： 当心火灾－－氧化物 警告人们有易氧化的物质，要当心因氧化而着火 ISO 6309　No.15
	标志名称：当心爆炸－－爆炸性物质 英文名称：DANGER OF EXPLOSION － EXPLOSIVE MATERALS 国标代码：GB 13495-1992	简介： 当心爆炸－－爆炸性物质 警告人们有可燃气体、爆炸物或爆炸性混合气体，要当心爆炸
	标志名称：禁止用水灭火 英文名称：NO WATERING TO PUT OUT THE FIRE 国标代码：GB 13495-1992	简介： 禁止用水灭火 表示：a.该物质不能用水灭火；b.用水灭火会对灭火者或周围环境产生危险 ISO 6309　No.17
	标志名称：禁止吸烟 英文名称：NO SMOKING 国标代码：GB 13495-1992	简介： 禁止吸烟 表示吸烟能引起火灾危险 ISO 6309　No.18
	标志名称：禁止烟火 英文名称：NO BURNING 国标代码：GB 13495-1992	简介： 禁止烟火 表示吸烟或使用明火能引起火灾或爆炸 ISO 6309　No.19
	标志名称：禁止放易燃物 英文名称：NO FLAMMABLE MATERALS 国标代码：GB 13495-1992	简介： 禁止放易燃物 表示存放易燃物会引起火灾或爆炸 GB 2894－1988　No.1－6

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

	标志名称：禁止带火种 英文名称：NO MATCHES 国标代码：GB 13495-1992	简介： 禁止带火种 表示存放易燃易爆物质，不得携带火种 GB 2894—1988 No.1-3
	标志名称：禁止燃放鞭炮 英文名称：NO FIREWORKS 国标代码：GB 13495-1992	简介： 禁止燃放鞭炮 表示燃放鞭炮、焰火能引起火灾或爆炸
	标志名称：疏散通道方向 英文名称： 国标代码：GB 13495-1992	简介： 疏散通道方向 与 3.2.1 标志联用，指示到紧急出口的方向。该标志亦可制成长方形 GB/T 6309 No.20
	标志名称：疏散通道方向 英文名称： 国标代码：GB 13495-1992	简介： 疏散通道方向 与 3.2.1 标志联用，指示到紧急出口的方向。该标志亦可制成长方形 GB/T 6309 No.20
	标志名称：灭火设备或报警装置的方向 英文名称： 国标代码：GB 13495-1992	简介： 灭火设备或报警装置的方向 与表 1 和表 3 中的标志联用，指示灭火设备或报警装置的位置方向。该标志亦可制成长方形 GB/T 6309 No.21
	标志名称：灭火设备或报警装置的方向 英文名称： 国标代码：GB 13495-1992	简介： 灭火设备或报警装置的方向 与表 1 和表 3 中的标志联用，指示灭火设备或报警装置的位置方向。该标志亦可制成长方形 GB/T 6309 No.21

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn